



Technische Daten Ledvance LED-Panel  
Indiviled 38W 5150lm - 940 Kaltweiß |  
120x30cm - UGR <19 - Höchste  
Farbwiedergabe - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260220                                                   |
| EAN                                     | 4099854736360                                            |
| Herstellercode                          | 4099854736360                                            |
| Marke                                   | Ledvance                                                 |
| Herstellername                          | PANEL INDIVILED 1200 DALI UGR<19 GEN 2 38W ML 940 U19 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                    |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                            |
| Watt                     | 38W                             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5150lm                          |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 136                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule           |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 22       |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

