



## Technische Daten Dotlux LED-Downlight Unisize Plus Weiß 18W 1440lm 120D - 830-857 CCT | 217mm - Ausschnitt 60-180mm - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 263041                                           |
| EAN                                     | 4260523598910                                    |
| Marke                                   | Dotlux                                           |
| Herstellername                          | DOTLUX LED downlight UNISIZEplus 18W COLORselect |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                            |

### Technische Informationen

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung                        |
| Schwenkbar               | Nein                                        |
| Technologie              | LED Integriert                              |
| Watt                     | 18W                                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                                     |
| Farbcode                 | 857 Kaltweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 5700 Kaltweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                 |
| Helle Farbe              | Weiß                                        |
| Farbsteuerung            | CCT                                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 120                                         |
| Lichtstrom (Lumen)       | 1440lm                                      |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 80            |
| Leistungsfaktor                           | >0.92         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 30          |
| Optikabdeckung                            | Plastik       |
| Produkttyp                                | LED Downlight |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 60                       |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK05 - 0.70 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Plastik                  |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 15  |
| Durchmesser (mm) | 180 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour