



Technische Daten Philips LED-  
Straßenbeleuchtung CityVario BSS301  
Grau 32W 5127lm 50-4x123D - 730  
Warmweiß | IP66 - Fernsteuerung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 262673                          |
| EAN                                     | 8721103369642                   |
| Herstellercode                          | 8721103369642                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                          |

## Technische Informationen

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Technologie              | LED Integriert    |
| Watt                     | 32W               |
| Ersetzt (Watt)           | 100               |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240           |
| Dimmbar                  | Mit Fernsteuerung |
| Farbcode                 | 730 Warmweiß      |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß     |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 70-79             |
| Helle Farbe              | Weiß              |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe       |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 5127lm                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 157                    |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 50-4x123               |
| Leistungsfaktor              | >0.98                  |
| Produkttyp                   | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Seitlich, Pfostenoberteil                 |
| Optikabdeckung     | Transparent                               |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Breite (mm)      | 391 |
| Höhe (mm)        | 221 |
| Durchmesser (mm) | 391 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

